

ABATEDORES DE TEMPERATURA ECO**CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:**

Abatedor de temperatura marca MAGNUS, em aço inox no exterior e no interior com cantos arredondados. Para tabuleiros GN1/1 (excluídos) com distância entre tabuleiros de 65 mm. Grelhas extraíveis para uma eficaz higienização, câmara com ralo e tabuleiro de recolha de condensados. Porta dotada com dispositivo automático de fecho, fixação de abertura e alarme de abertura prolongada da porta. Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada, grupo tropicalizado 43°C (65% humidade) e compressor hermético com condensador ventilado, refrigerante R404a e descongelação automática. Sonda de produto incluída.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	CR-3 ECO	CR-5 ECO	CR-8 ECO
Dimensões (CLA) mm	560x700x515	790x700x850	790x800x1290
Capacidade tabuleiros	3	5	8
Abatimento +90/+3°	8 Kg	10 Kg	27Kg
Abatimento +90/-18°	4 Kg	7 Kg	14 Kg
Potência	590 W	1.100 W	1.900 W
Alimentação	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
Peso líquido	55 Kg	95 Kg	132 Kg



CR-3 ECO



CR-5 ECO



CR-8 ECO

**ABATEDORES DE TEMPERATURA****CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:**

Abatedor de temperatura marca ILSA - Itália, série NEOS em aço inox no exterior e no interior com cantos arredondados. Para tabuleiros GN1/1 ou tabuleiros 60x40 cm (excluídos) com distância entre tabuleiros de 70 mm. Grelhas extraíveis para uma eficaz higienização. Porta dotada com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Com 6 ciclos de funcionamento. Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada, compressor hermético com condensador ventilado e refrigerante R452a. Sonda de produto incluída.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	AB05N5010	AB10N4010	AB14N4010
Dimensões (CLA) mm	784x800x900	800x825x1800	800x825x2025
Capacidade tabuleiros	5	10	14
Abatimento +90/+3°	18 Kg	34 Kg	45 Kg
Abatimento +90/-18°	10 Kg	20 Kg	30 Kg
Potência	850 W	2.300 W	2.800 W
Alimentação	230V/1N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Peso líquido	110 Kg	190 Kg	220 Kg



AB05N5010



AB10N4010



AB14N4010

