

MÁQUINAS DE CUBO DE GELO - PERFURADO

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Máquinas de cubos de gelo Perfurado marca SIMAG – Itália, construção em aço inox, sonda no interior para indicação de contentor cheio desligando a máquina; logo que o operador retira gelo, a máquina retoma o funcionamento. Disponíveis modelos com o compressor com condensação a ar (A) ou com condensação a água (W). Inclui ainda:

- sistema de auto limpeza
- baixo consumo elétrico e de água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Dimensões (CLA) mm	Produção/24h A/W	Nº cubos A/W	Consumo água lts/h - A/W
SDE 18	334x457x552	18 / 15 Kg	860 / 710	1,9 / 15,8
SDE 24	334x457x597	24 / 22 Kg	1140 / 1070	2,1 / 24,0
SDE 30	334x457x597	30 / 28 Kg	1420 / 1330	4,2 / 35,5
SDE 34	377x550x637	32 / 28 Kg	1520 / 1330	4,6 / 34,6
SDE 40	377x550x637 *	38 / 36 Kg	1800 / 1710	3,8 / 22,5
SDE 50	485x575x721 *	47 / 45 Kg	2200 / 2140	3,1 / 68,0

Modelo	Contentor	Potência	Alimentação	Peso líquido
SDE 18	4 kg	280 W	230V/1N/50Hz	28 Kg
SDE 24	6 Kg	310 W	230V/1N/50Hz	28 Kg
SDE 30	6 Kg	380 W	230V/1N/50Hz	28 Kg
SDE 34	10 Kg	360 W	230V/1N/50Hz	40 Kg
SDE 40	10 Kg	350 W	230V/1N/50Hz	40 Kg
SDE 50	17 Kg	430 W	230V/1N/50Hz	45 Kg

* A altura não inclui os 89 mm dos pés




SDE 18
SDE 24



SDE 30
SDE 34



SDE 40
SDE 50



SIMAG

MÁQUINAS DE CUBO DE GELO - PERFURADO

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Máquinas de cubos de gelo Perfurado marca SIMAG – Itália, construção em aço inox, sonda no interior para indicação de contentor cheio desligando a máquina; logo que o operador retira gelo, a máquina retoma o funcionamento. Disponíveis modelos com o compressor com condensação a ar (A) ou com condensação a água (W). Inclui ainda:

- sistema de auto limpeza
- baixo consumo elétrico e de água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Dimensões (CLA) mm	Produção/24h A/W	Nº cubos A/W	Consumo água lts/h - A/W
SDE 64	485x575x721*	63 / 60 Kg	3000 / 2850	5,4 / 77,5
SDE 84	670x595x892*	82 / 90 Kg	3900 / 4280	6,9 / 52,0
SDE 100	670x595x892*	100 / 100 Kg	4750 / 4750	7,6 / 71,0
SDE 170	1042x575x892*	171 / 171 Kg	8140 / 8140	9,2 / 119,0
SDE 220	1042x575x1042*	215 / 215 Kg	10240 / 10240	17,5 / 166,5

Modelo	Contentor	Potência	Alimentação	Peso líquido
SDE 64	20 Kg	580 W	230V/1N/50Hz	48 Kg
SDE 84	30 Kg	620 W	230V/1N/50Hz	63 Kg
SDE 100	30 Kg	760 W	230V/1N/50Hz	63 Kg
SDE 170	50 Kg	1.200 W	230V/1N/50Hz	94 Kg
SDE 220	68 Kg	2.000 W	230V/1N/50Hz	131 Kg

* A altura não inclui os 89 mm dos pés




SDE 64



SDE 84
SDE 100



SDE 170
SDE 220



SIMAG