

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE TÚNEL DIGITAL

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Máquinas de lavar loiça de túnel marca Colged – Itália, em aço inox com parede dupla e lavagem de pratos/h em função do modelo. Braços de passagem HiTech. Lavagem a 60°C e passagem a 82°C. A versão de entrada 31-10 com um notável desempenho e consumo de apenas 1,3l por cesto. A versão 31-11 com um mais completo equipamento, que permite uma poupança de 23% no consumo, 1,2l por cesto. Com sistema de enxaguamento adaptativo muito avançado. Opcionais: mesas laterais, túnel de secagem, doseador de detergente e bomba de esgoto. Fornecidas com 1 cesto liso, 1 cestos de pratos e 1 cesto para talheres.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	ISYTECH 31-10.1	ISYTECH 31-11.1
Dimensões (CLA) mm	1150x770x1615	1150x770x1615
Dimensão do cesto	500x500 mm	500x500 mm
Altura de lavagem	450 mm	450 mm
Nº de velocidades	automática	automática
Nº de cestos/h	120; 60	160; 120; 80; 60
Consumo por cesto	1,3; 2,7 lts	1,2 a 2,5 lts
Consumo de água	160 lts/h	200 a 140 lts/h
Composição	Lav+Pass	Lav+Pass
Potência (água fria)	28.500 W	31.700 W
Potência (água qte)	22.000 W	22.200 W
Alimentação	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz



ISYTECH 31-10.1
ISYTECH 31-11.1



MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE TÚNEL DIGITAL

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Máquinas de lavar loiça de túnel marca Colged – Itália, em aço inox com parede dupla e lavagem de pratos/h em função do modelo. Braços de passagem HiTech. Lavagem a 60°C e passagem a 82°C. A versão de entrada 31-10 com um notável desempenho e consumo de apenas 1,3l por cesto. A versão 31-11 com um mais completo equipamento, que permite uma poupança de 23% no consumo, 1,2l por cesto. Com sistema de enxaguamento adaptativo muito avançado. Opcionais: mesas laterais, túnel de secagem, doseador de detergente e bomba de esgoto. Fornecidas com 1 cesto liso, 1 cestos de pratos e 1 cesto para talheres.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	ISYTECH 31-10.2	ISYTECH 31-11.2
Dimensões (CLA) mm	1968x770x1615	1968x770x1615
Dimensão do cesto	500x500 mm	500x500 mm
Altura de lavagem	450 mm	450 mm
Nº de velocidades	automática	automática
Nº de cestos/h	200; 110	270; 200; 135; 110
Consumo por cesto	1,4; 2,5 lts	1,2 a 2,5 lts
Consumo de água	270 lts/h	320 a 240 lts/h
Capacidade cuba	Pré-Lav+Lav+Pass	Pré-Lav+Lav+Pass
Potência (água fria)	41.000 W	41.200 W
Potência (água qte)	29.500 W	29.700 W
Alimentação	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz



ISYTECH 31-10.2
ISYTECH 31-11.2

