

CÂMARAS FRIGORÍFICAS MONOBLOCO Para Congelados ou Refrigerados

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Câmaras frigoríficas modulares marca COLDKIT – Portugal, com acabamento em chapa lacada de cor branca, termóstato digital, frio ventilado e grupo compressor incorporado do tipo monobloco aplicado na parede ou no teto da câmara.

Com pavimento em resina fenólica anti deslizante, puxador ergonómico, válvula de pressão para congelação, iluminação interna e fecho de duplo efeito dos painéis.

Painéis de espessura de 85 mm para refrigeração ou congelação e de 105 e 120 mm para congelação.

Todas as versões com várias dimensões de comprimento e de largura, e com ou sem solo para modelos positivos.

Alturas externas sem solo (+) 2030, 2230, 2430 e 2630 mm.

Alturas externas com solo painel 85 mm: 2000, 2200, 2400 e 2600 mm.

Alturas externas com solo painel 105 e 120 mm: 2000, 2200, 2400 e 2620 mm. Para volumes até de cerca de 25 m³.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	OPTIMA BT	OPTIMA TN
Dimensões - mm (CLA)	varia com modelo	varia com modelo
Tipo de frio para	congelados	refrigerados
Temperatura - °C	-22/-18	0/+8
Espessura do painel - mm	85, 105 ou 120	85
Aplicação do compressor	parede ou teto	parede ou teto
Potência - Watt	varia com modelo	varia com modelo
Alimentação - Volt	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
Peso líquido - Kg	varia com modelo	varia com modelo

COLDKIT