

CÂMARAS FRIGORÍFICAS MONOBLOCO Para Congelados ou Refrigerados

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Câmaras frigoríficas modulares marca COLDKIT – Portugal, com acabamento em chapa lacada de cor branca, termóstato digital, frio ventilado e grupo compressor incorporado do tipo monobloco aplicado na parede ou no teto da câmara.

Com pavimento em resina fenólica anti deslizante, puxador ergonómico, válvula de pressão para congelação, iluminação interna e fecho de duplo efeito dos painéis.

Painéis de espessura de 85 mm para refrigeração ou congelação e de 105 e 120 mm para congelação.

Todas as versões com várias dimensões de comprimento e de largura, e com ou sem solo para modelos positivos.

Alturas externas sem solo (+) 2030, 2230, 2430 e 2630 mm.

Alturas externas com solo painel 85 mm: 2000, 2200, 2400 e 2600 mm.

Alturas externas com solo painel 105 e 120 mm: 2000, 2200, 2400 e 2620 mm. Para volumes até de cerca de 25 m³.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | OPTIMA BT | OPTIMA TN |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Dimensões (CLA) - mm | varia com modelo | varia com modelo |
| Tipo de frio para | congelados | refrigerados |
| Temperatura - °C | -22/-18 | 0/+8 |
| Espessura do painel - mm | 85, 105 ou 120 | 85 |
| Aplicação do compressor | parede ou teto | parede ou teto |
| Potência - Watt | varia com modelo | varia com modelo |
| Alimentação - Volt | 230V/1N/50Hz | 230V/1N/50Hz |
| Peso líquido - Kg | varia com modelo | varia com modelo |

COLDKIT