

ELEMENTOS BANHO-MARIA E ESTUFAS

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Elementos banho-maria marca COLDKIT – Portugal, construção em aço inox, com ou sem estufa, com ligação a água e saída de descarga. Cuba com cantos arredondados e com aquecimento indireto por resistências. Estufa com aquecimento ventilado e termóstato para regulação +70/+90°C. Pés em aço inox reguláveis em altura.

Elementos estufa marca COLKIT – Portugal, construção em aço inox, com portas de correr, aquecimento ventilado e termóstato para regulação +70/+90°C. Pés em aço inox reguláveis em altura.

SEBMEALT 1125
SEBMEALT 1450
SEBMEALT 2175



SEEALT 1450
SEEALT 2175



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SEBMEALT 1125	SEBMEALT 1450	SEBMEALT 2175	SEEALT 1450	SEEALT 2175
Dimensões (CLA) - mm	1125x750x905	1450x750x905	2175x750x905	1450x750x905	2175x750x905
Tipo de equipamento	banho-maria	banho-maria	banho-maria	estufa	estufa
Capacidade de cubas GN 1/1	3	4	6	-	-
Potência - Watt	4.087	4.701	5.929	2.301	2.329
Alimentação - Volt	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz

COLDKIT

Banho maria com possibilidade de fazer ilha central